

**ESD-desoldeerdraad NO CLEAN, groen, breedte 1,9 mm,  
lengte 1,5 m**

---



Techspray 1822-5F No-Clean desoldeervlecht met een breedte van 1,9 mm laat geen ionische fluxresten achter die zich kunnen ophopen en vertakkingen, zogenaamde "dendrieten", kunnen vormen. De desoldeerlitze is een met flux bevochtigde koperen vlecht die wordt gebruikt om soldeer te verwijderen zodat componenten kunnen worden vervangen en overtollig soldeer kan worden verwijderd. De soldeerbout wordt op de vlecht geplaatst - zodra beide op de juiste temperatuur zijn gebracht, wordt de flux geactiveerd. De capillaire werking van de vlecht trekt het soldeer langs de draad omhoog. Techspray desoldeervlechten zijn verkrijgbaar op ESD-veilige spoelen en zijn daarom geschikt voor gebruik met ESD-gevoelige componenten.

- No-clean desoldeervlecht met flux
- Absoluut schone vlecht - duidelijke, niet-reactieve resten
- Laat geen ionische resten achter - voorkomt schade door dendrieten
- Voldoet aan MIL-F-14256, Type R

- ESD-conform

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>      | <b>WL15075</b>                                                                                                                    |
| Model                  | 1822-5F                                                                                                                           |
| Fabrikant              | TECHSPRAY                                                                                                                         |
| Fabrikant artikelnr.   | 1822-5F                                                                                                                           |
| GPSR-fabrikantgegevens | TECHSPRAY ITW<br>Saffierlaan 5<br>NL-2132 Hoofddorp<br>www.techsprayeu.com                                                        |
| Lengte                 | 1500 mm                                                                                                                           |
| Breedte                | 1,9 mm                                                                                                                            |
| Verkoopeenheid         | 1 rollen                                                                                                                          |
| Inhoudseenheid         | 1 Rollen                                                                                                                          |
| Kleur                  | groene                                                                                                                            |
| Kleur                  | groen                                                                                                                             |
| Normen                 | MIL-F-14256; NASA NHB 5300, 4 (34-1); NASA NPC 200-4; NASA SP5002; 1821:HP 8690-0588; 1823: HP 8690-0577; IPC Standaard-J-STD-004 |
| RoHS-conform           | ja                                                                                                                                |
| ESD-compatibel         | ja                                                                                                                                |

## Autres versions

| Artikelnr.     | Breedte       | Lengte         |
|----------------|---------------|----------------|
| WL15070        | 0,9 mm        | 3000 mm        |
| WL15073        | 1,4 mm        | 1500 mm        |
| WL15072        | 1,4 mm        | 3000 mm        |
| <b>WL15075</b> | <b>1,9 mm</b> | <b>1500 mm</b> |
| WL15074        | 1,9 mm        | 3000 mm        |
| WL27946        | 1,9 mm        | 30500 mm       |
| WL15077        | 2,5 mm        | 1500 mm        |
| WL15076        | 2,5 mm        | 3000 mm        |
| WL26404        | 2,5 mm        | 30500 mm       |
| WL15079        | 3,3 mm        | 1500 mm        |