

## 150 V tot 250 V Geïsoleerde schroevendraaier, spanningstester, lichtgewicht versie.



- Ontworpen voor een spanning van 150 tot 250 V
- Gefosfateerde punt
- Plastic bescherming tot aan de punt
- Heldere kunststof handgreep, slagvast
- Lichtgewicht model met cilindrische handgreep en clip
- Hoogwaardig verchroomd stalen blad
- Volgens DIN VDE 0680/6, GS-gekeurd.
- In industriële verpakkingen

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.             | WL15943                                                                           |
| Model                  | 8045L-VDE                                                                         |
| Fabrikant              | BAHCO                                                                             |
| Fabrikant artikelnr.   | 8045LVDE                                                                          |
| GPSR-fabrikantgegevens | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim<br>www.bahco-werkzeuge.de |
| Lengte                 | 210 mm                                                                            |
| Breedte                | 100 mm                                                                            |
| Hoogte                 | 35 mm                                                                             |

Products for the electronic industry



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Verkoopenheid         | 1 stuk            |
| Inhoudseenheid        | 1 stuk            |
| Incl. batterij        | nee               |
| Handvatlengte         | 90 mm             |
| VDE                   | nee               |
| Schroeftype           | uitsparing        |
| ESD-compatibel        | nee               |
| Schroevendraaier type | 1000 V geïsoleerd |
| Bladdikte             | 0,5 mm            |
| Handvatbreedte        | 16 mm             |
| Handvatdiameter       | 16 mm             |
| Bladlengte            | 42 mm             |
| Bladbreedte           | 3,5 mm            |