

Zijnsnijtangen, 80-serie, eindsnijdtang, fijne afschuining, 0,1-0,6 mm



Eindsnijders, bijv. voor het verwerken van componenten met meeraderige kabels en voor herbewerking

Gemaakt van hoogwaardig kogellagerstaal, gepolijst. Snijden en bekken computergrond, dus hoogste precisie en constante kwaliteit. Inductieharding van de snijkanten tot 63-65 HRC. Met kunststof handgrepen en openingsveer.

- Snijvermogen koper D = 0,1-0,6 mm

Artikelnr.	WL16016
Model	8149
Fabrikant	LINDSTRÖM
Fabrikant Artikel nr.	8149
Informatie fabrikant GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
duur	155 mm
breedte	100 mm

hoogte	65 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
productlijn	80 serie
VDE	nee
hoofdbreedte	5,8 mm
Snijvorm	klein afschuining
Volgzame ESD	nee
Snijcapaciteit	0,1 - 0,6 mm
Cutting edge versie	met fijne afschuining
Kaakvorm	puntig
gereedschapslengte	114 mm
Zijsnijder type Zijsnijder	eindcoupeer tang
Lengte van de bekken	14 mm

Autres versions

Artikelnr.	Snijcapaciteit	Cutting edge versie	Kaakvorm
WL70870	0,1 - 0,5 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL16016	0,1 - 0,6 mm	met fijne afschuining	puntig
WL15994	0,1 - 0,8 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL16014	0,1 - 0,8 mm	zonder zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL15992	0,1 - 1 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16012	0,1 - 1 mm	met fijne afschuining	tot een punt geslepen
WL16002	0,1 - 1 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL16008	0,1 - 1 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL16000	0,1 - 1,25 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16023	0,1 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL15990	0,2 - 1 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16010	0,2 - 1 mm	met zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL16031	0,2 - 1 mm	zonder zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL16020	0,2 - 1,6 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16027	0,2 - 1,6 mm	met fijne afschuining	puntig
WL16006	0,2 - 1,25 mm	met fijne afschuining	puntig

WL16030	0,2 - 1,25 mm	met fijne afschuining	tot een punt geslepen
WL15997	0,2 - 1,25 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16004	0,2 - 1,25 mm	met zwaaihaak	puntig
WL20703	0,2 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL70872	0,3 - 1,5 mm	met fijne afschuining	puntig
WL16018	0,3 - 1,6 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16025	0,3 - 1,6 mm	met zwaaihaak	puntig
WL16036	0,3 - 1,6 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL16041	0,3 - 1,6 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL20704	0,3 - 1,25 mm	met zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL70873	0,3 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL16034	0,3 - 2 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16040	0,3 - 2 mm	met fijne afschuining	puntig
WL70871	0,4 - 1,5 mm	met zwaaihaak	puntig
WL16032	0,4 - 2 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16037	0,4 - 2 mm	met zwaaihaak	puntig
WL20702	0,5 mm	met snijkant en afschuining	ovaal

