

Zijsnijders, 80 serie, spitse kaken, fijne afschuining, 0,3-2 mm



Zijsnijders met spitse bekken, bijv. voor montagewerkzaamheden in krappe ruimtes.

Gemaakt van hoogwaardig kogellagerstaal, gepolijst. Snijden en bekken computergrond, dus hoogste precisie en constante kwaliteit. Inductieharding van de snijkanten tot 63-65 HRC. Met kunststof handgrepen en openingsveer.

- Snijcapaciteit koper D = 0,3-2 mm

Artikelnr.	WL16040
Model	8164
Fabrikant	LINDSTRÖM
Fabrikant artikelnr.	8164
GPSR-fabrikantgegevens	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Lengte	165 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	75 mm
Verkoopenheid	1 stuk

Products for the electronic industry



Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	80 serie
VDE	nee
Hoofdbreedte	16 mm
Kaakvorm	puntig
Vorm snijden	klein afschuining
ESD-compatibel	nee
Snijcapaciteit zijsnijder	0,3 - 2 mm
Snijkanttype	met fijne afschuining
Kaakvorm	puntig
Gereedschapslengte	125 mm
Type zijknijptang	zijknijptang
Lengte van de kaken	16 mm

Autres versions

Artikelnr.	Snijcapaciteit zijsnijder	Snijkanttype	Kaakvorm
WL70870	0,1 - 0,5 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL16016	0,1 - 0,6 mm	met fijne afschuining	puntig
WL15994	0,1 - 0,8 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL16014	0,1 - 0,8 mm	zonder zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL15992	0,1 - 1 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16012	0,1 - 1 mm	met fijne afschuining	tot een punt geslepen
WL16002	0,1 - 1 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL16008	0,1 - 1 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL16000	0,1 - 1,25 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16023	0,1 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL15990	0,2 - 1 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16010	0,2 - 1 mm	met zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL16031	0,2 - 1 mm	zonder zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL16020	0,2 - 1,6 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16027	0,2 - 1,6 mm	met fijne afschuining	puntig
WL16006	0,2 - 1,25 mm	met fijne afschuining	puntig
WL16030	0,2 - 1,25 mm	met fijne afschuining	tot een punt geslepen

WL15997	0,2 - 1,25 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16004	0,2 - 1,25 mm	met zwaaihaak	puntig
WL20703	0,2 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL70872	0,3 - 1,5 mm	met fijne afschuining	puntig
WL16018	0,3 - 1,6 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16025	0,3 - 1,6 mm	met zwaaihaak	puntig
WL16036	0,3 - 1,6 mm	zonder zwaaihaak	ovaal
WL16041	0,3 - 1,6 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL20704	0,3 - 1,25 mm	met zwaaihaak	tot een punt geslepen
WL70873	0,3 - 1,25 mm	zonder zwaaihaak	puntig
WL16034	0,3 - 2 mm	met fijne afschuining	ovaal
WL16040	0,3 - 2 mm	met fijne afschuining	puntig
WL70871	0,4 - 1,5 mm	met zwaaihaak	puntig
WL16032	0,4 - 2 mm	met zwaaihaak	ovaal
WL16037	0,4 - 2 mm	met zwaaihaak	puntig
WL20702	0,5 mm	met snijkant en afschuining	ovaal

