

WSP 80 Set, soldeerbout met veiligheidssteun, 80 W, Silver-Line technologie



De Weller soldeerboutset is de ideale oplossing voor al je soldeerwerk. Met een krachtige 80 W soldeerbout, speciaal ontwikkeld voor middelgrote componenten met een hoge energiebehoefte, kun je met gemak universele soldeerwerkzaamheden uitvoeren. De Silver-Line verwarmingselementtechnologie zorgt ervoor dat de soldeertemperatuur bliksemsnel en nauwkeurig wordt bereikt, terwijl de uitgebreide keuze aan LT-soldeerstiften ervoor zorgt dat je voor elke taak het juiste gereedschap hebt.

De opwarmtijd van 10 seconden voor het temperatuurbereik van 50-450°C maakt snel en efficiënt werken mogelijk. De soldeerbout is ESD-veilig en heeft een kartelmoer voor het eenvoudig verwisselen van de soldeerstiften. Met het stifttype LT WT ben je ideaal uitgerust om hoogwaardige resultaten te bereiken.

Overtuig jezelf van de kwaliteit van de Weller soldeerboutset en maak je soldeerwerk gemakkelijker met professionele apparatuur.

- snel en nauwkeurig bereiken van de soldeertemperatuur

- Slank ontwerp in kort handvat-naar-tip ontwerp
- Voor universeel soldeerwerk
- Verwarmingstijd (ca.) in seconden (50-350°C / 120-660°F): 10
- Geïntegreerde directe afzuiging: Retrofit kit T0052918699 / T0052918599
- Silver Line radiator technologie
- Inert gas functie: retrofit kit T0058744847
- WT-compatibel

Artikelnr.	WL16486
Model	WSP 80 Set
Technologie	Silver-Line
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053312599N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Incl. batterij	nee
Productserie	Laagspanningssoldeerbout
Stroom	80 W
Spanning	24 V
Verwarmingstijd	10 s
Handstuk (type)	soldeerbouten
Type tip	HS, HPB
Temperatuurbereik °C	50 – 450 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 850 °F
Matching tips	LT
Verwarmingselementtechnologie	Silver Line
Inbegrepen lade(s)	KH 18
Inbegrepen soldeerpunt(en)	LT B
Inbegrepen soldeerbout	WSP 80
Bijpassende besturingseenheid	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
ESD-compatibel	ja