

## FE 75, soldeerbout, 80 W



- Verwarmingstijd (ca.) in seconden (50-350°C / 120-660°F): 10
- met geïntegreerde directe afzuiging
- Silver Line radiator technologie

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL16857</b>
Model	FE 75
Fabrikant	WELLER
Fabrikant Artikel nr.	T0052916699N
Informatie fabrikant GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
productlijn	Directe afzuiging
vermogen	80 W
Spanning	24 V

Products for the electronic industry



opwarmtijd	10 s
Handstuktype	soldeerbouten
piektype	HPB
Temperatuurbereik °C	50 – 450 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 850 °F
geschikte plank	KH 20, KHE/KHP, WDH 30, WDH 30T
passende tips	LT
inclusief soldeerstift	LT B
geschikte controller	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Volgzame ESD	ja