

Striptang voor AWG 24, voor PVC- en PTFE-draden, Ø 0,5 mm



Hoogwaardige striptechnologie voor veeleisende toepassingen: Handmatige draadstripper met alle standaard snijdiameters en combinaties voor verschillende kopgaten en draaddiameters (AWG). De compacte en precieze draadstripper maakt herhaalbaar, schadevrij strippen van PVC-, Teflon- en vergelijkbare geïsoleerde draden mogelijk. Een getrapte diepte aanslag zorgt voor exacte striplengten. Inductiegeharde stalen messen zorgen voor een uitzonderlijke duurzaamheid en nauwkeurige sneden, zelfs bij intensief gebruik.

- Kopboring: 1,2 mm
- Geschikt voor PVC- en PTFE-draden
- Compact en precies
- Instelbare lengteaanslag

Artikelnr.	WL17661
Model	SWS-500-AWG24
Fabrikant	WEIDINGER
Fabrikant artikelnr.	SWS-500-AWG24
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Diameter	0,5 mm
Incl. batterij	nee
Buitendiameter kabel (max.)	1,2 mm
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
AWG	24
Draaddiameter	0,39 – 0,49 mm
Type tang	handstripper

Autres versions

Artikelnr.	AWG
WL85154	16
WL85153	17
WL17664	18
WL84863	19
WL17663	20
WL84862	21
WL17662	22
WL17661	24
WL17660	26
WL17659	28
WL17658	30
WL17657	32