# Afschriptang voor AWG 18, voor PVC- en PTFE-draden, Ø 1,0 mm




Hoogwaardige striptechnologie voor veeleisende toepassingen: Handmatige draadstripper met alle standaard snijdiameters en combinaties voor verschillende kopgaten en draaddiameters (AWG). De compacte en precieze draadstripper maakt herhaalbaar, schadevrij strippen van PVC-, Teflon- en vergelijkbare geïsoleerde draden mogelijk. Een getrapte diepteaanslag zorgt voor exacte striplengten. Inductiegeharde stalen messen zorgen voor een uitzonderlijke duurzaamheid en nauwkeurige sneden, zelfs bij intensief gebruik.

- Kopboring: 2,2 mm
- Geschikt voor PVC- en PTFE-draden
- Compact en precies
- Instelbare lengteaanslag

| **Artikelnr.** | **WL17664** |
|---|---|
| Model | SWS-1000-AWG18 |
| Fabrikant | WEIDINGER |
| Fabrikant artikelnr. | SWS-1000-AWG18 |
| GPSR-fabrikantgegevens | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a |

| | |
|---|---|
| | DE-82216 Gernlinden<br>www.weidinger.eu |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Diameter | 1 mm |
| Buitendiameter kabel (max.) | 2,2 mm |
| VDE | nee |
| ESD-compatibel | nee |
| AWG | 18 |
| Draaddiameter | 0,89 – 0,99 mm |
| Type tang | handstripper |

## Autres versions

| Artikelnr. | AWG |
|---|---|
| WL85154 | 16 |
| WL85153 | 17 |
| **WL17664** | **18** |
| WL84863 | 19 |
| WL17663 | 20 |
| WL84862 | 21 |
| WL17662 | 22 |
| WL17661 | 24 |
| WL17660 | 26 |
| WL17659 | 28 |
| WL17658 | 30 |
| WL17657 | 32 |