# Striptang voor AWG 28-18, verstelbaar, voor PVC- en PTFE-draden, Ø 0,3 - 1,0 mm




Hoogwaardige striptechnologie voor veeleisende toepassingen: De handstripper biedt alle standaard snijdiameters en combinaties voor verschillende kopboringen en draaddiameters (AWG). De instelbare kopboringdiameters in 6 stappen maken flexibele aanpassing aan verschillende vereisten mogelijk. De compacte en precieze draadstripper zorgt voor herhaalbaar, schadevrij strippen van PVC, Teflon en vergelijkbare geïsoleerde draden. Een getrapte diepteaanslag garandeert exacte striplengten. Inductiegeharde stalen messen zorgen voor een uitzonderlijke duurzaamheid en nauwkeurige sneden, zelfs bij intensief gebruik.

- Kopgat instelbaar in 6 maten
- Geschikt voor PVC- en PTFE-draden
- Draaddiameter: AWG 28-18 / 0,3 - 1,0 mm
- Compact en precies
- Instelbare lengteaanslag

| **Artikelnr.** | **WL17669** |
|---|---|
| Model | AWS-310-AWG 28-18 |
| Fabrikant | WEIDINGER |
| Fabrikant artikelnr. | AWS-310-AWG 28-18 |

| | |
|---|---|
| GPSR-fabrikantgegevens | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden<br>www.weidinger.eu |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Buitendiameter kabel | 0,3 – 1 mm |
| VDE | nee |
| ESD-compatibel | nee |
| AWG | 28 - 18 |
| Draaddiameter | 0,3 – 1 mm |
| Type tang | handstripper |

## Autres versions

| Artikelnr. | AWG |
|---|---|
| **WL17669** | **28 - 18** |
| WL17667 | 30 - 20 |
| WL17665 | 36 - 26 |