

## DSX 80, desoldeerbout, 80 W, voor horizontaal werken



- Voor elektronisch solderen
- De temperatuur wordt elektronisch geregeld
- Desoldeerbout met 80 W, 24 V voor WT-stations
- Voor DX-tips
- Vingerschakelaar bedient Quick-Start voor vacuümopwekking
- Met externe tinnen opvangbak
- Dezelfde werkpositie als conventionele soldeerbouten
- Met excentrische bevestiging
- WT-compatibel

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.             | WL18204                                                                         |
| Model                  | DSX 80                                                                          |
| Fabrikant              | WELLER                                                                          |
| Fabrikant artikelnr.   | T0051319099N                                                                    |
| GPSR-fabrikantgegevens | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller.eu |
| Verkoopenheid          | 1 stuk                                                                          |
| Inhoudseenheid         | 1 stuk                                                                          |
| Productserie           | Desoldeerbout                                                                   |

Products for the electronic industry



|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Stroom                        | 80 W                                         |
| Spanning                      | 24 V                                         |
| Verwarmingstijd               | 80 s                                         |
| Handstuk (type)               | desoldeerbout                                |
| Temperatuurbereik °C          | 50 – 450 °C                                  |
| Temperatuurbereik °F          | 150 – 850 °F                                 |
| Bijpassende standaard         | WDH 30                                       |
| Matching tips                 | DX                                           |
| Meegeleverde accessoires      | DX 113 zuigmond met excentrische bevestiging |
| Inclusief zuigmonden          | DX 113                                       |
| Bijpassende besturingseenheid | WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME       |
| ESD-compatibel                | ja                                           |