

WSF 81D8, Soldeerstation 80 W, met tinaanvoer



Het WSF 81D soldeerstation heeft een automatisch toevoersysteem voor soldeer. De WSF 81D8 is geschikt voor soldeerdraad diameters tussen 0,8 en 1,5 mm. De aanpassing aan de respectieve draaddiameters gebeurt automatisch. Er zijn twee verschillende bedrijfsmodi beschikbaar: Automatische en permanente soldeertoevoer. Het is mogelijk om op elk moment tussen de twee modi te schakelen door de bedrijfsmodus en het verwarmingselement overeenkomstig in te stellen. De voedingseenheid bevat de elektronische aanvoerregeling en temperatuurregeling. Er is een tinrolhouder in de aanvoerunit, die ontworpen is voor een draagvermogen tot 1 kg.

- Weergave: 3-cijferige digitale weergave voor werkelijke waarde en streefwaarde
- Instelbaar temperatuurbereik: Digitale besturingselektronica
- Zekering: T800mA

met automatische soldeerdraadtoevoer (0,8-1,5 mm)

Artikelnr.

WL18553

Model

WSF 81D8

Products for the electronic industry



Modellijn	WT Line
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0052822699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	120 mm
Breedte	217 mm
Hoogte	199 mm
Leveringsomvang	1x WSF 2 voedingseenheid 1x WFSP 8 soldeerbout 1x LT BX soldeerstift 1x opslagstandaard WDH 30 1x netstekker 1x gebruiksaanwijzing
Lengte in inches	8,54 in
Breedte in inches	4,72 in
Hoogte in inches	7,83 in
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	90 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	50 – 450 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 850 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °C	± 5 °C
Temperatuurnauwkeurigheid °F	+/- 16 °F
Inbegrepen lade(s)	AKS
Inbegrepen soldeerpunt(en)	LT BX
Inbegrepen soldeerbout	WSFP8
Station (type)	soldeerstation
Temperatuurstabiliteit °C	+/- 9 °C
Temperatuurstabiliteit °F	+/- 9 °F
ESD-compatibel	ja