

ESD-koppel-schroevendraaier Micro 1/4", instelbaar, 10-80 cNm



Gebruiksvriendelijk ontwerp, aangenaam in gebruik. Met koppelbegrenzende nokkoppeling voor herhaalbaarheid en precisie. Gemakkelijk af te lezen raamschaal. Snelle en nauwkeurige instelling van het draaimoment met de eenvoudig afneembare instelring.

- Nauwkeurigheid: +/- 6% volgens DIN / ISO 6789 / EN 26789/1994
- 1/4" zeskantbithouder, niet-magnetisch, ter voorkoming van schade aan gevoelige componenten in elektronische omgevingen (1/4" 6.3 DIN 3126 / ISO 1174)
- Met adapter voor de opname van 1/4" steeksleutelinzetten (1/4" 6.3 DIN 3120 / ISO 1174)
- Alle modellen zijn getest op ESD-veiligheid (IEC 61340-5-1 / EN 100015-1).

Artikelnr.	WL18841
Model	MA500-1A
Fabrikant	LINDSTRÖM
Fabrikant artikelnr.	MA500-1A
GPSR-fabrikantgegevens	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Products for the electronic industry



Incl. batterij	nee
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	koppelschroevendraaier
Koppel	0,1 – 0,8 Nm
Gereedschapslengte	138 mm
Bladbreedte	9,7 mm

