

ESD-schroevendraaier Micro 1/4", verstelbaar, 90-450 cNm



Gebruiksvriendelijk ontwerp, aangenaam in gebruik. Met koppelbegrenzende nokkoppeling voor herhaalbaarheid en precisie. Gemakkelijk af te lezen raamschaal. Snelle en nauwkeurige instelling van het draaimoment met de eenvoudig afneembare instelring.

- Nauwkeurigheid: +/- 6% volgens DIN / ISO 6789 / EN 26789/1994
- 1/4" zeskantbithouder, niet-magnetisch, ter voorkoming van schade aan gevoelige componenten in elektronische omgevingen (1/4" 6.3 DIN 3126 / ISO 1174)
- Met adapter voor de opname van 1/4" steeksleutelinzetten (1/4" 6.3 DIN 3120 / ISO 1174)
- Alle modellen zijn getest op ESD-veiligheid (IEC 61340-5-1 / EN 100015-1).

Artikelnr.	WL18843
Model	MA500-3
Fabrikant	LINDSTRÖM
Fabrikant artikelnr.	MA500-3A
GPSR-fabrikantgegevens	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Koppel (Nm)	90-450cNm

Products for the electronic industry



VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	ja
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	koppelschroevendraaier
Gereedschapslengte	171 mm
Bladbreedte	9,7 mm