

Striptang met openingsveer, universeel, Ø 5,0 mm / 10,0 mm²



De striptang met openingsveer, universeel, Ø 5,0 mm / 10,0 mm² van KNIPEX overtuigt door zijn precieze verwerking en hoge functionaliteit. Dit gereedschap is ontwikkeld voor professionele toepassingen en maakt moeiteloos en schoon strippen van de meest uiteenlopende geleiders en strengen mogelijk. Voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie max. Ø 5 mm of 10 mm² geleider doorsnede. Eenvoudige aanpassing aan de gewenste draad- of strengdiameter met behulp van kartelschroef en borgmoer. Het robuuste ontwerp en de ergonomische vorm zorgen voor een comfortabele bediening en een lange levensduur. Een onmisbaar gereedschap voor elektriciens, technici en iedereen die nauwkeurig en efficiënt wil werken op het gebied van kabelverwerking.

- Voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubber isolatie max. Ø 5 mm of 10 mm² geleider doorsnede
- Eenvoudige aanpassing aan de gewenste draad- of strengdiameter door kartelschroef en borgmoer

Artikelnr.	WL19460
Model	11 02 160
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	11 02 160

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens

KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lengte	160 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	19 mm
Lengte met verpakking	229 mm
Breedte met verpakking	119 mm
Hoogte met verpakking	52 mm
Volume met verpakking	1,417 dm ³
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	nee
Oppervlak	zwart geatramenteerd
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
AWG	7
Stripwaarde (diameter)	5 mm
Stripwaarde in mm ²	10 mm ²
Gereedschapslengte	160 mm
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenmantel
Type tang	draadafbijtmiddel