

Elektronische grijptang, ronde spitse bek, 115 mm



Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bv. in de elektronica en de fijnmechanica. Voor grijpen, vasthouden en buigen. Precisieverbinding. Glad geslepen grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. Wrijvingsarme dubbele veer voor soepel en gelijkmatig openen. De polish of spiegelpolish, in combinatie met een fijne oliefilm, zorgt voor een goede roestbescherming - geen storing in het circuit door afbladderende chroomdelen. ronde, spitse bekken. - Vorm: 3 - Beklengte (B): 22,5mm - Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5mm - Tipbreedte (E): 2,0mm - Tipdikte (F): 1,0mm - Hoofdbreedte (A): 11,0mm

- Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica
- Voor grijpen, vasthouden en buigen
- Door precisieverbinding
- Glad geslepen grijpvlakken
- Randen zorgvuldig afgebraamd
- Wrijvingsarme dubbele veer voor soepel en gelijkmatig openen
- De polish of spiegelpolish in combinatie met een fijne oliefilm zorgt voor een goede bescherming tegen roest - geen storing in het circuit door afbladderende chroomdelen

Artikelnr.	WL19463
Model	35 32 115
Fabrikant	KNIPEX
Fabrikant artikelnr.	35 32 115
GPSR-fabrikantgegevens	KNIPEX-Werk

Products for the electronic industry



Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lengte	125 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	17 mm
Lengte met verpakking	189 mm
Breedte met verpakking	72 mm
Hoogte met verpakking	48 mm
Volume met verpakking	0,993 dm ³
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Soort verpakking	Individuele verpakking
Normen	DIN ISO 9655
RoHS-conform	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Greep (uitdrukking)	met meercomponentenhulzen
Type tang	elektronische tang