

ECOSTAT®-DF POLYCAN WL 2 vloerafdichting, 10 kg, lichtgrijs



Het elektrostatisch geleidende tweecomponenten vloerafdichtingssysteem voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-5-1.

- Toepassing zonder geleidende laag
- Oplosmiddelvrije gepigmenteerde kit op basis van epoxyhars
- Zijdeachtige glans, licht gestructureerd oppervlak
- Kleur lichtgrijs, zoals RAL 7035
- Speciale kleuren op aanvraag
- Geschikt voor gemiddelde mechanische belasting
- Voor renovaties, faciliteiten van EPA's en nieuwe gebouwen
- Kan worden gebruikt op oude en nieuwe coatings, evenals op minerale en cementhoudende ondergronden.
- Eenvoudige herbewerking of reparatie
- Eenvoudige toepassing door doorrollen
- Verbruik: ca. 1 kg voor een oppervlakte van 2,5 m² (indien tweemaal aangebracht)

Artikelnr.	WL20088
Model	1131.7035.WL2.10
Fabrikant	WARMBIER
Fabrikant artikelnr.	1131.7035.WL2.10
GPSR-fabrikantgegevens	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Leveringsomvang	Aluminium hoek Art. Nr. 1130.W voor de aarding van het bodemafdichtingssysteem
Verkoopeenheid	1 jerrycan
Inhoudseenheid	10 kg
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyurethaanbasis
Incl. batterij	nee
Typische lekweerstand	$10^5 - 10^7$ Ohm