ESD-spiraalkabel, 1 MOhm, zwart, 2,4 m, 10 mm drukknop, banaanstekker



De ESD-spiraalkabel van Safeguard is een belangrijk onderdeel van persoonlijke aarding in de ESD-zone (EPA) om elektronische apparatuur en componenten te beschermen tegen elektrostatische ontlading. De lekweerstand is 1 Mohm. De lengte van de kabel van 2,4 meter maakt flexibel werken mogelijk zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De ESD-spiraalkabel in de kleur zwart heeft een drukknop van 10 mm en een banaanstekker inclusief krokodillenklem. Door de kleuring is de kabel altijd en bij verschillende lichtomstandigheden gemakkelijk te herkennen.

- 1 Mohm
- 10 mm/banaanstekker
- 2,4 m
- zeer elastisch
- niet gebruiken voor polsbandjes die geaard zijn
- getest volgens BGI 818: 2001

Artikelnr.	**WL20502**
Model	SG-SK-10DK-BA-SCH-2400mm-1Mohm

Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-SK-10DK-BA-SCH-2400MM-1MOHM
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	2400 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart
Kleur	zwart
Typische lekweerstand	R = 1 x 10^6 Ohm
Verbinding 1	Drukknop: Ø 10mm
Verbinding 2	Banaanstekker
Elektrische weerstand	1 MΩ
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja
Gecertificeerd volgens BGI818	ja
Verbinding	10 mm drukknop / banaanstekker

Autres versions

Artikelnr.	**Lengte**
WL32801	1800 mm
WL20502	**2400 mm**