ESD doseernaald, conisch, gauge 20, zwart, conische puntvorm



ESD-veilige Optimum® ESD-doseringsnaalden voorkomen statische ladingen en de daaruit voortvloeiende schade aan gevoelige halfgeleiders en printplaten - waardoor kostbare afkeuringen worden vermeden.
De ESD-doseernaalden zijn gemaakt van niet-koolstofhoudend en inert materiaal, dat geschikt is voor het werken met gevoelige materialen.
ESD doseernaald voor cartridge, conisch

- L = 1,24"
- D binnen = GA 20 (0,53-0,64 mm)
- Polyethyleen, siliconenvrij, geleidend, zwart
- Luer-Lock draad
- Binnendiameter: 0,58 mm

Artikelnr.	WL21925
Model	5120SDTT-B / 7018211
Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7018211
GPSR-fabrikantgegevens	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zwart
Graadmeter	GA 20
Tiptype (doseernaalden)	kegelvormige punt
Binnendiameter	0,58 mm
Puntvorm	kegelvormig
ESD-compatibel	ja