

FE 75 Set, soldeerbout met veiligheidssteun, 75 W



- voor directe aanzuiging
- Silver Line radiator technologie
- geïntegreerde directe aanzuiging
- Verwarmingstijd (ca.) in seconden (50-350°C / 120-660°F): 10

Artikelnr.	WL21989
Model	FE 75 Set
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053315199N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Verkoopeenheid	1 set

Products for the electronic industry



Inhoudseenheid	1 set
Incl. batterij	nee
Productserie	Directe afzuiging
Stroom	80 W
Spanning	24 V
Verwarmingstijd	10 s
Handstuk (type)	soldeerbouten
Type tip	HPB
Temperatuurbereik °C	50 – 450 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 850 °F
Matching tips	LT
Inbegrepen lade(s)	KH 20
Inclusief soldeerpunt	LT B
Inclusief soldeerbout	FE 75
Bijpassende besturingseenheid	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
ESD-compatibel	ja