

N2-soldeerbout FM2026-03



Soldeerbout voor FM202 / FX951 / FX952, met stikstoftoevoer

Solderen onder stikstof speciaal voor loodvrij soldeer

- Bedieningsweergave via lichtdiode
- incl. handvat B2765C geel en N² bescherming
- L = 205 mm, 45 g
- 24 V - 70 W - ESD-conform
- geschikt: soldeerstift T13-...+N²-nozzle B27.../28../29... / alle schappen van de FH-serie / handgrepen B2768C rood / B2769C blauw
- Vermogen: 70 W (24 V)
- Temperatuurbereik: 200 tot 450 °C
- Weerstand tussen tip en aarde: $\leq 2 \Omega$
- Potentiaal tussen soldeerstift en aarde: 2 mV
- Verwarmingselement: Composiet verwarmingselement
- Kabellengte: 1,2 m
- Totale lengte: 205 mm (met T13-D24 tip)
- Gewicht: 45 g (met T13-D24-tip en mondstukunit C)

- Leveringsomvang:
- Huls
- Hoes
- Stekkeraansluiting
- Borgclip
- Gebruiksaanwijzing

Artikelnr.	WL22743
Model	FM-2026
Fabrikant	HAKKO
Fabrikant artikelnr.	FM 2026-03
GPSR-fabrikantgegevens	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid

www.kullik.com/

Lengte	205 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	70 W
Spanning	24 V
Handstuk (type)	soldeerbouten
Matching tips	T13, T17
Kabellengte	1,2 m
Bijpassende besturingseenheid	FM-202, HAKKO-FM-203-11, HAKKO-FM 204-11, HAKKO-FM 206-17, FX-950, HAKKO-FX-951-N2 and FX-952
ESD-compatibel	ja