70 W soldeerbout incl. B 3216 handgreep geel



- Vermogen: 70 W (24 V)
- Temperatuurbereik: 200 tot 450
- Weerstand tussen tip en aarde: 2 Ω
- Potentiaal tussen tip en aarde: 2 mV
- Verwarmingselement: Composiet verwarmingselement
- Kabellengte: 1,2 m
- Totale lengte: 188 mm (met T12-D24 tip)
- Gewicht: 30 g (met T12-D24-tip en mondstukunit C)

Artikelnr.	**WL23267**
Model	FM-2028-01
Fabrikant	HAKKO
Fabrikant artikelnr.	FM 2028-01
GPSR-fabrikantgegevens	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Lengte	188 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	70 W
Nominaal vermogen	70 W
Spanning	24 V
Handstuk (type)	soldeerbouten
Temperatuurbereik °C	200 – 450 °C
Compatibele soldeerstations	FX-950, FX-951, FX-952
Matching tips	T12,T15
Kabellengte	1,2 m
Bijpassende besturingseenheid	FX-950, HAKKO-FX-951-N2 ,FX-952

ESD-compatibel	ja