

WR 3000M, digitaal 3-kanaals herwerkstation, 360 W (400 W), voor horizontale toepassingen



De reparatieprofessional met 3 kanalen

Het veelzijdige reparatiestation is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele reparatiewerkzaamheden aan elektronische assemblages van de nieuwste technologie in de industriële productietechnologie en in de reparatie- en laboratoriumsector. De WR 3M 3-kanaals rework station besturingseenheid levert 400 watt vermogen via drie onafhankelijk geregelde kanalen - tot 200 watt voor hete lucht, 120 watt voor desolderen en 200 watt voor solderen. Bovendien biedt het WR 3M rework station perifere bediening voor soldeerbaden en voorverwarmingsplaten. Het luchtstroomvolume is instelbaar tussen 1-15 l/min, zodat het vermogen nauwkeurig kan worden gekozen naar gelang van de toepassing. Het grote en intuïtieve LCD-display maakt eenvoudige bediening van het toestel mogelijk en toont ook alle relevante functies voor de drie kanalen. Het WR 3M Reworkstation combineert flexibiliteit en veelzijdigheid in één apparaat.

- Ingebouwde pomp: Intermitterende werking 30/30 s
- IPC-conform: (Tip naar de grond) Voldoet aan IPC-J-001
- WT-compatibel
- Weergave: LCD
- Soldeer- en desoldeerbout traploos regelbaar 50 °C - 550 °C (150 °F - 999 °F) Instelbaar temperatuurbereik is gereedschapsafhankelijk. WP 80 / WP 120 50 °C-450 °C (150 °F-850

°F) WSP 150 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F) WP 200 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F) WMRT / WMRP 100 °C-450 °C (200 °F-850 °F) DSX 80 / DXV 80 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F) DSX 120 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F) HAP 200 / HAP 1 50 °C-550 °C (150 °F-999 °F)

- USB-poort
- Overstroombeveiliging: 2A

Artikelnr.	WL23431
Model	WR 3000M - DSX80
Modellijn	WR 3M
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053368699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	280 mm
Breedte	240 mm
Hoogte	103 mm
Leveringsomvang	1x WR 3M voeding 1x WP 80 soldeerbout 1x desoldeerbout DSX 80 1x heteluchtbout HAP 200 1x veiligheidsrek WDH 10T 2x veiligheidsrek WDH 30 1x vacuümpipet WVP 1x soldeerstift LT B, beitelvorm 2,4 x 0,8 mm 1x desoldeerpistool DX 113HM, buiten/binnen-Ø 2,5/1,2 mm 1x desoldeerpistooltang PDN 1x netstekker 1x gebruiksaanwijzing
Lengte in inches	11,02 in
Breedte in inches	9,45 in
Hoogte in inches	4,06 in
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	400 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	50 – 550 °C

Temperatuurbereik °F	150 – 950 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
Inbegrepen lade(s)	WDH 30
Inbegrepen besturingseenheid	WR 3M
Inbegrepen heteluchttool	HAP 200
Inbegrepen soldeerbout	WP 80
Station (type)	reparatiestation
Meegeleverde accessoires	WVP Vacuümpipet
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Vacuüm	0,7 Bar
Aantal kanalen	3
Luchtvolume	18 l/min
ESD-compatibel	ja