

Soldeertip Tester



- Energieverbruik 2.6W (100V), 2.9W (110V), 2.6W (120V), 2.7W (220V), 2.8W (230V), 3.0W
- Temperatuurreolutie 1°C
- Temperatuur meetbereik 0 tot 700°C
- Nauwkeurigheid van de temperatuur $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (300 tot 600°C)
- $\pm 5^{\circ}\text{C}$ (andere dan hierboven) (met alkalinebatterij)
- Temperatuursensor K (CA) thermokoppel (tussen doel en sensor)
- Spanningsresolutie 0.1mV
- Spanningsmeetbereik 0 tot 40mV (in stappen van 45°)
- Nauwkeurigheid van de spanning $\pm (5\%$ van de gemeten waarde + 1 cijfer)
- Weerstandresolutie 0,1 Ω
- Weerstandsmmeetbereik 0 tot 40 Ω
- Weerstandsnauwkeurigheid $\pm (5\%$ van de gemeten waarde + 1 cijfer)
- LCD: 3 1/2 cijfers
- MAX HOLD: MAX HOLD wordt rechtsonder op het LCD-scherm weergegeven. (zonder condensatie)

- Afmetingen 200 (B) ×50 (H) ×120 (D) mm
- Omgevingstemperatuur/vochtigheidsbereik: 0 tot 40°C, 20 tot 90%RH
- Gewicht 1kg

Artikelnr.	WL23504
Model	FG-101-12
Fabrikant	HAKKO
Fabrikant artikelnr.	FG 101B-20
GPSR-fabrikantgegevens	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Leveringsomvang	FG-101 testapparaat 10 temperatuursensoren Kalibreringsrapport diverse accessoires
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	ja
ESD-compatibel	nee