WR 3M, 3-kanaals voedingseenheid, 360 W (400 W)



De reparatieprofessional met 3 kanalen
Het veelzijdige reparatiestation is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele reparatiewerkzaamheden aan elektronische assemblages van de nieuwste technologie in de industriële productietechnologie en in de reparatie- en laboratoriumsector. De WR 3M 3-kanaals rework station besturingseenheid levert 400 watt vermogen via drie onafhankelijk geregelde kanalen - tot 200 watt voor hete lucht, 120 watt voor desolderen en 200 watt voor solderen. Bovendien biedt het WR 3M rework station perifere bediening voor soldeerbaden en voorverwarmingsplaten. Het luchtstroomvolume is instelbaar tussen 1-15 l/min, zodat het vermogen nauwkeurig kan worden gekozen naar gelang van de toepassing. Het grote en intuïtieve LCD-display maakt eenvoudige bediening van het toestel mogelijk en toont ook alle relevante functies voor de drie kanalen. Het WR 3M rework station combineert flexibiliteit en veelzijdigheid in één eenheid.

- 3 onafhankelijke kanalen voor gelijktijdige werking van maximaal 3 gereedschappen
- Automatische gereedschapsherkenning
- Eigen vacuümkanaal voor pick-up
- Weergave: LCD
- IPC-conform: (Tip naar de grond) Voldoet aan IPC-J-001
- Potentiële vereffening
- WT-compatibel

• Temperatuurbereik: soldeer- en desoldeerbout traploos regelbaar 50 °C - 550 °C (150 °F - 999 °F)
• Instelbaar temperatuurbereik is afhankelijk van het gereedschap. WP 80 / WP 120: 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F), WSP 150: 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F), WP 200: 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F), WMRT / WMRP 100 °C-450 °C (200 °F-850 °F), DSX 80 / DXV 80: 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F), DSX 120: 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F), HAP 200 / HAP 1: 50 °C-550 °C (150 °F-999 °F)
• Overstroombeveiliging: 2 A
• Ingebouwde pomp: Intermitterende werking 30/30 s

Artikelnr.	**WL23628**
Model	WR 3M
Modellijn	WR 3M
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053366699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	280 mm
Breedte	240 mm
Hoogte	103 mm
Lengte in inches	11,02 in
Breedte in inches	9,45 in
Hoogte in inches	4,06 in
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	400 W
Spanning	230 V
Luchtvolume (max.)	15 l/min
Temperatuurbereik °C	50 – 550 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 999 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Vacuüm	0,7 Bar
Aantal kanalen	3