ESD-luchtkussenzak, roze, dissipatief, 150 x 200 mm



De ESD-luchtkussenzak in roze van SafeGuard biedt betrouwbare bescherming voor gevoelige elektronische componenten. Met een oppervlakteweerstand van Rpp < $1x10^{10}$ Ohm en een noppendiameter van 10 mm zorgt hij voor een veilige afvoer van elektrostatische ladingen. De luchtbelzak is gemaakt van dissipatief LDPE, is vrij van amines en biedt mechanische bescherming voor de inhoud. Met een filmdikte van 55 µm +/- 10 % en een afmeting van 150 x 200 mm kan hij voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt. De zak voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-5-1 en is daarom ESD-gecertificeerd. Ideaal voor het veilig vervoeren en opslaan van elektronische componenten.

- Oppervlakteweerstand: Rpp < $1x10^{10}$ Ohm
- Diameter knop: 10 mm
- Eigenschappen: Dissipatief LDPE, zonder amines, mechanische bescherming
- 2-lagig
- Lasbaar, recyclebaar
- voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-5-1

Artikelnr.	WL24232
Model	SG-LPT-ROSA-ABL-55
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-LPT-ROSA-ABL-55-200X150
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	200 mm
Breedte	150 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	roze
Filmdikte	55µm +/- 10 %
Verpakkingseigenschappen	deductief
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte x Breedte
WL85287	100 mm x 150 mm
WL24848	150 mm x 100 mm
WL24232	**200 mm x 150 mm**
WL24849	250 mm x 175 mm
WL24850	250 mm x 200 mm
WL24294	300 mm x 250 mm
WL73040	375 mm x 300 mm
WL24852	700 mm x 400 mm