

## Soldeerstift STTC-serie conisch, 0,5 x 4,6 mm

- van toepassing met het systeem MX-500, MX-5000 en MX-5200
- voor standaardtoepassingen

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>           | <b>WL24401</b>                                                                                |
| Model                       | STTC-111                                                                                      |
| Fabrikant                   | METCAL                                                                                        |
| Fabrikant artikelnr.        | STTC-111                                                                                      |
| GPSR-fabrikantgegevens      | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.metal.com |
| Verkoopenheid               | 1 stuk                                                                                        |
| Inhoudseenheid              | 1 stuk                                                                                        |
| Incl. batterij              | nee                                                                                           |
| Productserie                | STTC-reeks                                                                                    |
| Tipserie                    | STTC                                                                                          |
| Tiplengte                   | 4,6 mm                                                                                        |
| Diameter van de soldeerpunt | 0,5 mm                                                                                        |
| Puntvorm                    | kegelvormig                                                                                   |
| Tipuitlijning               | recht                                                                                         |
| Tiptemperatuur              | 412 °C                                                                                        |
| Bijpassend handstuk         | MX-H1-AVA, MX-RM3E                                                                            |
| ESD-compatibel              | nee                                                                                           |