

2-kanaals soldeer/reworkstation, met MFR-H-ST2 handstuk



De MFR-2200 Dual Output serie is ontworpen om uw investering in training te minimaliseren, de toepassingsoplossingen te maximaliseren en de productiviteit te verhogen. Deze serie is compact en veelzijdig en kan gebruikt worden met één of twee soldeerstiften, patronen of tweezerhandstukken. Er is ook een hetelucht desoldeeroptie beschikbaar als upgradekit.

- SmartHeat® technologie biedt uitzonderlijke prestaties voor toepassingen met hoge warmtevereisten
- Gelijktijdige enkele of dubbele uitgangen maken het gebruik van één of twee handstukken mogelijk
- Vijf handstukken beschikbaar voor meer soldeertoepassingsoplossingen
- Desolderen (MX-UK5 retrofitset) en nabewerken met één systeem
- Elk handstuk heeft een uitgebreide reeks cartridges of tips voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische handstukken voor veiligheid en comfort van de operator

- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC, geaard circuit, 50/60 Hz

Products for the electronic industry



- Nominaal opgenomen vermogen: 130 W max.
- Uitgangsvermogen: variabel, 2 x 60 W max.
- Uitgangsfrequentie: 450 KHz
- Verwarmingsmethode: Inductie, smartHeatR
- Aansluitingen: Twee aansluitingen
- Afmetingen voedingseenheid B x D x H: 120 x 200 x 152,5 mm (4,7" x 7,9" x 6")
- Gewicht van de voedingseenheid: 2,97 kg (6,55 lb)
- Certificering/labeling: cTUVus, CE
- Piek-tot-aarde potentiaal: < 2 mV
- Piek-naar-aarde-weerstand: < 2 Ohm
- Gronddetectie: Continu
- Oppervlakteweerstand: $10^5 - 10^9$ Ohm
- Open-circuit temperatuurstabiliteit: 1,1 °C (2 °F) in rustige lucht
- Piektemperatuurnauwkeurigheid: Voldoet aan of overtreft IPC J-STD-001 norm
- Lengte netsnoer: 183 cm, 18/3 SJT
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Temperatuur behuizing: 55 °C (131 °F)
- Lengte handstukkabel (soldeerpin): 122 cm (48"), vlamwerend, ESD-veilig
- Handstuk - RF-connector (soldeerbout): 8-pins ronde DIN

Artikelnr.	WL24467
Model	MFR-2220
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	MFR-2220
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Lengte	200 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	152,5 mm
Leveringsomvang	1x MFR-PS2200 voedingseenheid 1x handstuk MFR-H2-ST2 1x opslagstandaard MFR-WS1
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	MFR-serie
Typische lekweerstand	$10^5 - 10^9$ Ohm
Frequentie	50/60 Hz

Stroom	130 W
Spanning	240 V
Spanning	100 – 240 V
Matching tips	SxV-soldeerstiften, CxV-bladsoldeerstiften
Uitgangsvermogen (max.) per kanaal	60 W
Inbegrepen handstuk	MFR-H-ST2
Station (type)	desoldeerstation, soldeerstation
Piek-grondweerstand	< 2 Ohm
Temperatuurstabiliteit °C	+/- 1,1 °C
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
Kabellengte	1,83 m
Stroomverbruik	130 W
ESD-compatibel	ja