

1-kanaals soldeer/desoldeerstation, met MFR-H2-ST2 handstuk



Het MFR-1100 systeem heeft één uitgangskanaal en de hoge prestaties maken het even geschikt voor productiesolderen, rework en SMD rework. Met de mogelijkheid om drie verschillende handstukken aan te sluiten, kan het MFR-1100 systeem gebruikt worden voor een breed scala aan soldeertaken.

- SmartHeat® technologie biedt uitzonderlijke prestaties voor toepassingen met hoge warmtevereisten
- Gelijktijdige enkele of dubbele uitgangen maken het gebruik van één of twee handstukken mogelijk
- Vijf handstukken beschikbaar voor meer soldeertoepassingsoplossingen
- Desolderen (MX-UK5 retrofitset) en nabewerken met één systeem
- Elk handstuk heeft een uitgebreide reeks cartridges of tips voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische handstukken voor veiligheid en comfort van de operator

- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC, geaard circuit, 50/60 Hz
- Nominaal opgenomen vermogen: 70 W max.
- Uitgangsvermogen: variabel, 60 W max.
- Uitgangsfrequentie: 450 KHz
- Verwarmingsmethode: Inductie, smartHeatR
- Aansluitingen: Enkele aansluiting
- Afmetingen voedingseenheid B x D x H: 90 x 200 x 152,5 mm (3,5" x 7,9" x 6")
- Gewicht van de voedingseenheid: 2,3 kg (5,05 lb)
- Certificering/labeling: cTUVus, CE
- Piek-tot-aarde potentiaal: < 2 mV
- Piek-aardweerstand: < 2 Ohm
- Gronddetectie: Continu
- Oppervlakteweerstand: 10^5 - 10^9 Ohm
- Open-circuit temperatuurstabiliteit: 1,1 °C (2 °F) in rustige lucht
- Nauwkeurigheid piektemperatuur: Voldoet aan of overtreft IPC J-STD-001 norm
- Lengte netsnoer: 183 cm, 18/3 SJT
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Temperatuur behuizing: 55 °C (131 °F)
- Lengte van handstukkabel (soldeerpin): 122 cm (48"), vlamwerend, ESD-veilig
- Handstuk - RF-connector (soldeerbout): 8-pins ronde DIN

Artikelnr.	WL24473
Model	MFR-1120
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	MFR-1120
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Lengte	200 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	152,5 mm
Leveringsomvang	1x voeding MFR-PS1100 1x handstuk MFR-H1-ST2 1x steunstandaard WS1 (met temperatuurverlaging)
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	MFR-serie
Typische lekweerstand	10^5 - 10^9 Ohm

Frequentie	50/60 Hz
Stroom	70 W
Spanning	100 – 240 V
Matching tips	SxV-soldeerstiften, CxV-stiften
Uitgangsvermogen (max.) per kanaal	60 W
Inbegrepen handstuk	MFR-H2-ST2
Station (type)	desoldeerstation, soldeerstation
Piek-grondweerstand	< 2 Ohm
Temperatuurstabiliteit °C	+/- 1,1 °C
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
Kabellengte	1,83 m
Stroomverbruik	65 W
ESD-compatibel	ja

