1-kanaals voedingsunit voor de MFR-1100 serie



Het MFR-1100 systeem heeft één uitgangskanaal en de hoge prestaties maken het even geschikt voor productiesolderen, rework en SMD rework. Met de mogelijkheid om drie verschillende handstukken aan te sluiten, kan het MFR-1100 systeem gebruikt worden voor een breed scala aan soldeertaken.

- SmartHeat® technologie biedt uitzonderlijke prestaties voor toepassingen met hoge warmtevereisten
- Gelijktijdige enkele of dubbele uitgangen maken het gebruik van één of twee handstukken mogelijk
- Vijf handstukken beschikbaar voor meer soldeertoepassingsoplossingen
- Desolderen (MX-UK5 retrofitset) en nabewerken met één systeem
- Elk handstuk heeft een uitgebreide reeks cartridges of tips voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische handstukken voor veiligheid en comfort van de operator

- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC, geaard circuit, 50/60 Hz
- Nominaal opgenomen vermogen: 70 W max.

- Uitgangsvermogen: variabel, 60 W max.
- Uitgangsfrequentie: 450 KHz
- Verwarmingsmethode: Inductie, smartHeatR
- Aansluitingen: Enkele aansluiting
- Afmetingen voedingseenheid B x D x H: 90 x 200 x 152,5 mm (3,5" x 7,9" x 6")
- Gewicht van de voedingseenheid: 2,3 kg (5,05 lb)
- Certificering/labeling: cTUVus, CE
- Piek-tot-aarde potentiaal: < 2 mV
- Piek-aardweerstand: < 2 Ohm
- Gronddetectie: Continu
- Oppervlakteweerstand: 10^5 - 10^9 Ohm
- Open-circuit temperatuurstabiliteit: 1,1 °C (2 °F) in rustige lucht
- Nauwkeurigheid piektemperatuur: Voldoet aan of overtreft IPC J-STD-001 norm
- Lengte netsnoer: 183 cm, 18/3 SJT
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Temperatuur behuizing: 55 °C (131 °F)

Artikelnr.	**WL24476**
Model	MFR-PS1100
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	MFR-PS1100
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Leveringsomvang	1x MX-PS1100 voeding
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	MFR-serie
Typische lekweerstand	10^5 - 10^9 Ohm
Stroom	70 W
Spanning	240 V
Matching tips	SxV-soldeerstiften, CxV-soldeerstiften, SxP-soldeercartridges, RxP rework-cartridges, TxP-pincassette, DxP-soldeercartridges, SSC-soldeercartridge
Uitgangsvermogen (max.) per kanaal	60 W
Station (type)	soldeerstation
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C

Kabellengte	1,83 m
ESD-compatibel	ja