

1-kanaals voedingsunit voor PS-900-systeem



Prestaties voor veeleisende soldeertaken - procescontrole voor herhaalbare soldeerresultaten: Het PS-900 soldeersysteem van OK International maakt deel uit van een nieuwe generatie economische soldeersystemen van OK International en is gebaseerd op Metcal's SmartHeat® technologie. De PS-900 biedt hoge soldeerprestaties en uitstekende thermische controle met compacte afmetingen. Het stelt de gebruiker in staat om soldeerverbindingen van hoge kwaliteit te produceren met een hoge verwerkingscapaciteit en garandeert zo de vereiste procesbetrouwbaarheid.

Veelzijdigheid: Dankzij zijn geschiktheid voor een groot aantal soldeertaken zorgt de PS-900 voor een hogere productiviteit. Hij is perfect geschikt voor loodvrije soldeerprocessen, meerlagige printplaten en thermisch veeleisende componenten. De SmartHeat® technologie maakt solderen met relatief lage soldeerstifttemperaturen mogelijk, wat bijzonder relevant is voor loodvrije soldeerprocessen. De gebruiker kan productiever werken omdat schommelingen in de hoeveelheid toegevoerde warmte en het risico van schade aan

componenten door oververhitting geëlimineerd worden.
Het risico van schade aan componenten door oververhitting wordt geëlimineerd.

Kosteneffectiviteit: De PS-900 maakt indruk door zijn gebruiksvriendelijkheid en minimale onderhoudsvereisten. Dankzij de SmartHeat® technologie is kalibratie niet nodig. Hoogwaardige soldeerstiften zorgen voor blijvend lage bedrijfskosten. Deze lage kosten maken de PS-900 de ideale keuze voor alle productieomgevingen waar uitstekende prestaties en een hoge efficiëntie vereist zijn.

- SmartHeat® temperatuurregeling
- Ergonomische, lichtgewicht handgreep
- Robuuste behuizing van gegoten aluminium
- Versterkte coating op de uiteinden
- Kosteneffectieve, snel vervangbare verwarmingsspiraal
- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Nominaal vermogen: 12,5 A / 1,1 kW, geaard circuit
- Maximale kabellengte: 10 m
- Max. Max. aantal armen Ø 32 mm: 7
- Max. Max. aantal armen Ø 50 mm: 5
- Ventilatorcapaciteit: 350 m³/h (206 cfm) / 96 mbar
- Debiet (met filter): 350 m³/u (206 cfm) 96 mbar
- HEPA efficiëntie: 99,997 % bij 0,3 micron
- Geluidsniveau: < 54 dBA
- Afmetingen (B x D x H): 590 x 375 x 415 mm (23,2 x 14,8" x 16,3")
- Gewicht: 35 kg
- Certificering/labeling: TUV, CE
- Lengte netsnoer: 183 cm
- Omgevingstemperatuur: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Temperatuur behuizing: 55 °C (131 °F)

Artikelnr.	WL24487
Model	PS-PW900
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	PS-PW900
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Leveringsomvang	1x PS-PW900 voedingseenheid
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Incl. batterij	nee
Productserie	PS-serie
Stroom	1100 W
Spanning	240 V
Matching tips	SxV-soldeerstiften, CxV-soldeerstiften
Station (type)	soldeerstation
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
ESD-compatibel	ja

