

Focus voorverwarmingselement, armsteun, vrijstaande boardhouder



De PCT-100 Focus voorverwarmer levert gerichte warmte om de snelheid en efficiëntie van toepassingen met hoge warmte te verbeteren, inclusief loodvrije toepassingen. De PCT-100 wordt gebruikt voor SMT- en through-hole handprocessen en verwarmt de printplaat eerst met convectielucht voor betere soldeer-, procesbeheersing en productiviteit. De PCT-100 Focus voorverwarmer verhoogt het warmtevolume zonder de temperatuur te verhogen om plaatsingstaken uit te voeren bij de juiste piektemperatuur zonder de PCB te vervormen.

- Versnelt en verbetert het loodvrije SMT & through-hole rework proces
- De temperatuur loopt snel op, waardoor de productiviteit wordt gemaximaliseerd
- Instelbare knop regelt de vereiste temperatuur tot onder 300°C
- Gecontroleerde afkoeling elimineert thermische schokken op printplaat en componenten
- Thermokoppel terugkoppeltemperatuurregeling regelt uitgangstemperatuur
- Systeembeveiliging schakelt verwarming automatisch uit wanneer ventilator wordt gestopt
- ESD-veilig

- Ingangsspanning: PCT-100-21, 240 VAC, 50 Hz

- Nominaal vermogen: 450 W
- Oververhittingstemperatuur: tot 300 °C (572 °F)
- Verwarmingsmethode: Convector
- Luchtstroom: 280 l/min (9,88 cfm)
- Geluidsniveau: Laag
- Oppervlakteweerstand: $10^6 - 10^{11}$ Ohm
- Afmetingen B x D x H: 155 x 205 x 65 mm (6,1" x 8" x 2,6")
- Gewicht: 1,6 kg (3,5 lb)
- Certificering/markering: cTUVus, CE
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
- Opslagtemperatuur: -10 - 60 °C (14 - 140 °F)
- Lengte netsnoer: 183 cm, 18/3 SJT

Artikelnr.	WL24500
Model	PCT-102
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	PCT-102-21
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Leveringsomvang	Focus voorverwarmingselement Amrlehne Vrijstaande boardhouder Stroomkabel Gebruikershandleiding
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	450 W
Nominaal vermogen	450 W
Spanning	230 V
Luchtstroom	280 LPM
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Kabellengte	1,83 m
ESD-compatibel	ja