

Digitaal doseersysteem voor media met lage en hoge viscositeit, programmeerbaar, 0 - 6,9 bar (0 - 100 psi)



Het DX-350/DX-355 doseersysteem biedt de mogelijkheid om tot 10 doseerprofielen op te slaan. Tijd, druk en instelbare aanzuiging worden digitaal weergegeven. Het apparaat is intuïtief te bedienen en biedt een hoge nauwkeurigheid voor lijn- of puntdosering. De traploos instelbare suck-back voorkomt dat media met een lage viscositeit afdruppelen tussen doseercycli en dat media met een hoge viscositeit draden trekken. De ingestelde waarde wordt digitaal weergegeven. Een RS-232 interface maakt aansluiting op een PLC mogelijk. Het systeem wordt gebruiksklaar geleverd. Het doseersysteem is verkrijgbaar in twee versies: Werkdruk van 0 - 6,9 bar voor gangbare toepassingen (DX-350). Werkdruk instelbaar via precisieventiel van 0 - 1 bar voor media met lage viscositeit (DX-355). LET OP: Het TSD800-6 luchtfilter (niet inbegrepen) moet samen met de dispenser worden geïnstalleerd om een goede luchtfiltering te garanderen. Vergeet niet om het TSD800-6 luchtfilter samen met de dispenser aan te schaffen.

Artikelnr.	WL24524
Model	DX-350
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	DX-350

Products for the electronic industry



GPSR-fabrikantgegevens

OK International Ltd
Eagle Close, Chandlers Ford
GB-SO53 4NF Hampshire
www.ok-international.com

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
ESD-compatibel	nee

