

Digitaal doseersysteem voor media met lage en hoge viscositeit, 0 - 6,9 bar (100 psi)



De DX-250/255 serie regelaars zijn zuinig, zeer nauwkeurig en herhaalbaar. Ze zijn uitgerust met een digitale timer en een traploos instelbare vacuümterugzuiging om te voorkomen dat media met een lage viscositeit druppelen en media met een hoge viscositeit draden trekken. Een RS-232 interface maakt aansluiting op een PLC mogelijk. Het doseersysteem is verkrijgbaar in twee versies: Werkdruk instelbaar van 0 - 6,9 bar voor gangbare toepassingen (DX-250). Werkdruk instelbaar via precisieventiel van 0 - 1 bar voor media met lage viscositeit (DX-255). LET OP: Het TSD800-6 luchtfilter (niet inbegrepen) moet samen met de dispenser worden geïnstalleerd om een goede luchtfiltering te garanderen. Vergeet niet om het TSD800-6 luchtfilter samen met de dispenser aan te schaffen.

- Geschikt voor media met lage en hoge viscositeit
- Regelaar voor barinstelling: 0 - 6,9 bar
- Timer instelbaar van 0,02 - 60 seconden
- Retentievacuüm traploos instelbaar
- Max. Cyclussnelheid: 600 cycli/minuut
- Regeltoleranties: +/- 0,001 %.
- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC
- Ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz

- 2 modi: timer en reinigingsmodus
- Certificering: CE, TÜV-GS, NRTL
- Leveringsomvang: cartridge (10 ccm), 1 st. Opbergstandaard, 1 st. Voetschakelaar, 1 st. Bajonetadapter geschikt voor 10ccm-patroon, 1 set kleine naalden, 1 st. Persluchtslang incl. aansluitonderdelen, 1 st. Netadapter 24 V

Artikelnr.	WL24525
Model	DX-250
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	DX-250
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Lengte	152 mm
Breedte	165 mm
Hoogte	178 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Display voor het verdelen van tijd	Digitaal
ESD-compatibel	nee