

Doseernaald 1,5", recht, gauge 21, paars, recht



De naalden van de TE-serie bestaan uit een siliconen- en chloridevrije polypropyleen behuizing met dubbele spiraalvormige draad en een roestvrijstalen canule. De doseernaalden zijn braamvrij en hebben elektrolytisch gepolijste canules die een constante materiaalstroom garanderen. Verkrijgbaar in verpakkingseenheden van 50 stuks.

- Behuizing van siliconen- en chloridevrij polypropyleen
- Dubbele spiraalvormige draad
- Roestvrijstalen canule
- Braamvrij
- Elektrolytisch gepolijste canule voor constante materiaalstroom

Artikelnr.	WL24585
Model	921150-TE / 893821
Fabrikant	OKI
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkoopenheid	1 VPE
Inhoudseenheid	50 stuk
Kleur	paars
Graadmeter	GA 21
Capillaire lengte (inch)	1,5 in
Tiptype (doseernaalden)	rechte punt
Puntvorm	recht
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Capillaire lengte (inch)
WL24557	0,25 in
WL24568	0,5 in
WL24578	1 in
WL24585	1,5 in