Desoldeerpunt DxP-serie, D: 0,79 / 2,05 mm



DxP desoldeerstiften zijn het standaard assortiment desoldeerstiften voor de Metcal desoldeer series MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 en MFR-UK5. De tweede letter in het onderdeelnummer geeft de temperatuurserie aan. De DFP temperatuurserie heeft een nominale temperatuur van 390 ˚C. Metcal adviseert de DFP-serie voor de meeste toepassingen. De DCP temperatuurserie heeft een nominale waarde van 450 ˚C en wordt aanbevolen voor hoge temperaturen en thermisch veeleisende toepassingen. Ze kunnen worden gebruikt met loodhoudend en loodvrij soldeer. De Metcal "SmartHeat® Technology" past automatisch de vermogensniveaus aan voor elk soldeerproces.

- voor de meeste standaardtoepassingen
- geschikt voor de desoldeersystemen MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351

Artikelnr.	**WL24756**
Model	DFP-CN3

Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	DFP-CN3
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	DxP-serie
Temperatuur (max.)	421 °C
Tipserie	DxP
Binnendiameter	0,79 mm
Buitendiameter	2,05 mm
Tiplengte	5,54 mm
Puntvorm	kegelvormig
Tipuitlijning	recht
Tiptemperatuur	421 °C
Bijpassend handstuk	MFR-HDS
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Binnendiameter
WL24755	0,64 mm
WL24756	**0,79 mm**
WL24757	1,05 mm
WL24758	1,31 mm
WL24759	1,55 mm
WL24760	2,44 mm