ESD-luchtkussenzak met klep, roze, afscherming, 200 x 250 mm



De SafeGuard afschermende luchtkussenzak biedt betrouwbare bescherming voor gevoelige componenten. Met een flap van 30 mm voldoet hij aan de eisen van DIN EN 61340-5-1. De oppervlakteweerstand is Rpp < $1x10^{1}$ Ohm, de ontladingstijd is minder dan 0,05 seconden in overeenstemming met FTMS 101 Mtd 406. De afschermingsefficiëntie is minder dan 50 nJ en bestaat uit afschermfolie en PE-luchtkussen. De zak is verkrijgbaar in de afmetingen 200 x 250 mm, in grijze kleur en met een foliedikte van 148 µm. De zak biedt elektrostatische en mechanische bescherming, is ESD-conform en verpakt uw gevoelige componenten veilig en effectief.

- Oppervlakteweerstand: Rpp < $1x10^{11}$ Ohm
- ESD-STM 11.11 @12% HR
- Ontladingstijd: < 0,05 sec. FTMS 101 Mtd 406
- Afschermend effect: < 50 nJ
- Materiaal: Afschermingsfolie + PE luchtkussen
- Afmetingen klep: 30 mm

• Voor elektrostatische en mechanische bescherming

Artikelnr.	**WL24832**
Model	SG-LPT-GR-ABS-148
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-LPT-GR-ABS-148-250X200
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	250 mm
Breedte	200 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	grauw
Filmdikte	148 µm
Verpakkingseigenschappen	afscherming
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1	ja
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	**Lengte x Breedte**
WL24830	150 mm x 100 mm
WL24831	200 mm x 150 mm
WL24833	210 mm x 240 mm
WL24832	**250 mm x 200 mm**
WL24834	300 mm x 250 mm
WL24836	300 mm x 345 mm
WL24835	375 mm x 300 mm
WL24837	460 mm x 460 mm