# ESD noppenfolie, roze, dissipatief, 500 mm, 150 m rol



SafeGuard dissipatief ESD noppenfolie is de ideale keuze voor het veilig verzenden van gevoelige elektronische componenten. De 2-laags folie met een bubbeldiameter van 10 mm biedt betrouwbare bescherming en is eenvoudig te sealen. Met een oppervlakteweerstand van Rpp < $1x10^{1}$ Ohm voldoet het aan de eisen van DIN EN 61340 en ROHS-richtlijnen. Het roze materiaal van dissipatief LDPE is recyclebaar, aminevrij en verkrijgbaar op een rol van 150000 x 500 mm. De foliedikte is 55µm +/- 10 % en de verpakkingseigenschappen zijn dissipatief om maximale ESD-veiligheid te garanderen. Kies SafeGuard voor professionele bescherming van uw elektronische componenten tijdens transport.

- Oppervlakteweerstand: Rpp < $1x10^{11}$ Ohm
- Eigenschappen: Dissipatief LDPE
- Diameter kuiltjes: 10mm
- 2-lagig
- Lasbaar, recyclebaar, aminevrij
- Voldoet aan DIN EN 61340 en ROHS-richtlijn

| Artikelnr. | WL24845 |
|---|---|
| Model | SG-LPT-ROSA-ABL-55 |
| Fabrikant | SAFEGUARD |
| Fabrikant artikelnr. | SG-LPT-ROSA-ABL-55-150X500 |
| GPSR-fabrikantgegevens | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Lengte | 150000 mm |
| Breedte | 500 mm |
| Verkoopeenheid | 1 rollen |
| Inhoudseenheid | 1 Rollen |
| Kleur | roze |
| Filmdikte | 55µm +/- 10 % |
| Verpakkingseigenschappen | deductief |
| ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1 | ja |
| ESD-compatibel | ja |

## Autres versions

| Artikelnr. | Breedte |
|---|---|
| WL24844 | 300 mm |
| **WL24845** | **500 mm** |
| WL24846 | 600 mm |