# ESD-luchtkussenzak, roze, dissipatief, 100 x 150 mm



De ESD-luchtkussenzak in roze van SafeGuard biedt betrouwbare bescherming voor gevoelige elektronische componenten. Met een oppervlakteweerstand van Rpp < $1x10^{10}$ Ohm en een noppendiameter van 10 mm zorgt hij voor een veilige afvoer van elektrostatische ladingen. De luchtbelzak is gemaakt van dissipatief LDPE, is vrij van amines en biedt mechanische bescherming voor de inhoud. Met een filmdikte van 55µm +/- 10 % en een afmeting van 150 x 100 mm kan hij voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt. De zak voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-5-1 en is daarom ESD-gecertificeerd. Ideaal voor het veilig vervoeren en opslaan van elektronische componenten.

- Oppervlakteweerstand: Rpp < $1x10^{10}$ Ohm
- Diameter knop: 10 mm
- Eigenschappen: Dissipatief LDPE, zonder amines, mechanische bescherming
- 3-lagig
- voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-5-1

| Artikelnr. | WL24848 |
|---|---|
| Model | SG-LPT-ROSA-ABL-55 |
| Fabrikant | SAFEGUARD |
| Fabrikant artikelnr. | SG-LPT-ROSA-ABL-55-150X100 |
| GPSR-fabrikantgegevens | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Kleur | roze |
| Filmdikte | 55µm +/- 10 % |
| Verpakkingseigenschappen | deductief |
| ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1 | ja |
| ESD-compatibel | ja |

## Autres versions

| Artikelnr. | Lengte x Breedte |
|---|---|
| WL85287 | 100 mm x 150 mm |
| **WL24848** | **150 mm x 100 mm** |
| WL24232 | 200 mm x 150 mm |
| WL24849 | 250 mm x 175 mm |
| WL24850 | 250 mm x 200 mm |
| WL24294 | 300 mm x 250 mm |
| WL73040 | 375 mm x 300 mm |
| WL24852 | 700 mm x 400 mm |