

ESD-luchtkussenzak, roze, dissipatief, 175 x 250 mm



De ESD-luchtkussenzak in roze van SafeGuard biedt betrouwbare bescherming voor gevoelige elektronische componenten. Met een oppervlakteweerstand van $R_{pp} < 1 \times 10^{10} \Omega$ en een noppendiameter van 10 mm zorgt hij voor de veilige afvoer van elektrostatische ladingen. De luchtbelzak is gemaakt van geleidend LDPE, is vrij van amines en biedt mechanische bescherming voor de inhoud. Met een filmdikte van $55 \mu\text{m} \pm 10\%$ en een formaat van 175 x 250 mm is hij zeer veelzijdig. De zak voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-5-1 en is daarom ESD-gecertificeerd. Ideaal voor het veilig vervoeren en opslaan van elektronische componenten.

- Oppervlakteweerstand: $R_{pp} < 1 \times 10^{10} \Omega$
- Boutediameter: 10 mm
- eigenschappen: Geleidend LDPE, zonder aminen, mechanische bescherming
- 3-laags
- voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-5-1

Artikelnr.	WL24849
Model	SG-LPT-ROSA-ABL-55
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant Artikel nr.	SG-LPT-ROSA-ABL-55-250X175
Informatie fabrikant GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
duur	250 mm
breedte	175 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
kleur	roze
Kleur	roze
filmdikte	55µm +/- 10 %
Verpakking	deductief
Volgzame ESD	ja

Autres versions

Artikelnr.	duur x breedte
WL85287	100 mm x 150 mm
WL24848	150 mm x 100 mm
WL24232	200 mm x 150 mm
WL24849	250 mm x 175 mm
WL24850	250 mm x 200 mm
WL24294	300 mm x 250 mm
WL73040	375 mm x 300 mm
WL24852	700 mm x 400 mm