

ESD-spiraalkabel, 1 MOhm, zwart, 1,8 m, 3 mm drukknop, banaanstekker, krokodillenklem



De ESD-spiraalkabel van Safeguard is een belangrijk onderdeel van persoonlijke aarding in de ESD-zone (EPA) om elektronische apparatuur en componenten te beschermen tegen elektrostatische ontlading. De lekweerstand is 1 Mohm. De lengte van de kabel van 1,8 meter maakt flexibel werken mogelijk zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De ESD-spiraalkabel in de kleur zwart heeft een 3 mm drukknop en een banaanstekker inclusief krokodillenklem. Door de kleuring is de kabel altijd en bij verschillende lichtomstandigheden gemakkelijk te herkennen.

- 1 Mohm
- 3 mm/banaanstekker/krokodillenklem
- 1,8 m
- zeer elastisch
- niet gebruiken voor polsbandjes die geaard zijn
- getest volgens BGI 818: 2001

Artikelnr.

WL24925

Products for the electronic industry



Model	SG-SK-3DK-BA-KR-SCH-1800mm-1Mohm
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-SK-3DK-BA-KR-SCH-1800MM-1MOHM
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	1800 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart
Kleur	zwart
Typische lekweerstand	$R=1 \times 10^6$ Ohm
Verbinding 1	Drukknop: Ø 3mm
Verbinding 2	Krokodillenklem / Banaanstekker
Elektrische weerstand	1 MΩ
Verbinding	3 mm drukknop / banaanstekker
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD-compatibel	ja
Gecertificeerd volgens BGI818	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte
WL24925	1800 mm
WL20501	2400 mm