

Aardingspunt voor montage, 1 MOhm per aansluiting, 3x 10 mm drukknop, geel



Het ESD-aardingspunt wordt gebruikt om statische lading af te voeren en elektronische apparaten en componenten te beschermen. Hij bestaat uit drie drukknoppen, elk met een ontlaadingsweerstand van 1 megohm, en een kabel van 3 meter. Het ESD-aardingspunt heeft een gele kleur. De drie drukknoppen aan een kabel van 3 meter kunnen worden gebruikt om statische elektriciteit van mensen of voorwerpen te ontladen om schade aan elektronische apparatuur en componenten te voorkomen. Elke drukknop heeft een lekweerstand van 1 megohm, waardoor de statische elektriciteit beter wordt afgevoerd. De gele kleur van het ESD-aardingspunt kan helpen om het sneller te identificeren en te bereiken.

- voor het aarden van personen
- voor montage onder het tafelblad
- Aansluiting: 3 x 10 mm drukknop
- Aardingsdraad: L = 3 m

Artikelnr.	WL24948
Model	SG-EP-3x10DK-GE
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-EP-3X10DK-GE
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Verkoopenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	geel
Kleur	geel
Incl. batterij	nee
Typische lekweerstand	Pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
Verbinding	3x 10 mm drukknop
Kabellengte	3 m
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
ESD-compatibel	ja

