# Precisie elektronische zijsnijders, minikop, 120 mm




Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in de elektronica en de fijnmechanica. Zeer precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleine facetten voor exacte sneden op gevoelige elektronische componenten; ook zonder facet voor vlakzagen. Snijkanten extra inductief gehard, snijkanthardheid ca. 64 HRC. Ca. 20 % minder gewicht dan conventionele elektronische tangen. Boutverbinding met bijzonder zorgvuldig vervaardigde scharniervlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepel lopende dubbele veer voor soepel en gelijkmatig openen. Ergonomisch geoptimaliseerde meercomponentenmouwen. Mini hoofd. - Vorm: 0 - Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1.0mm - Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 0,6mm - Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1,4mm - beklengte (B): 6,5mm - bekdikte (bij scharnier) (D): 6,5mm - kopbreedte (A): 9mm

- Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bv. in de elektronica en de fijnmechanica
- Zeer precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleine facetten voor exacte sneden op gevoelige elektronische componenten
- Ook zonder facet voor vlakzagen
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
- Ca. 20 % minder gewicht dan conventionele elektronische tangen
- Boutverbinding met bijzonder zorgvuldig vervaardigde voegoppervlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik
- Soepel lopende dubbele veer voor soepel en gelijkmatig openen
- Ergonomisch geoptimaliseerde meercomponentengrepen

| | |
|---|---|
| **Artikelnr.** | **WL24962** |
| Model | 79 02 120 |

| | |
|---|---|
| Fabrikant | KNIPEX |
| Fabrikant artikelnr. | 79 02 120 |
| GPSR-fabrikantgegevens | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lengte | 115 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 17 mm |
| Lengte met verpakking | 189 mm |
| Breedte met verpakking | 72 mm |
| Hoogte met verpakking | 48 mm |
| Volume met verpakking | 0,637 $dm^3$ |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Soort verpakking | Individuele verpakking |
| Normen | DIN ISO 9654 |
| RoHS-conform | nee |
| Oppervlak | gepolijst |
| VDE | nee |
| Vorm snijden | zonder afschuining |
| ESD-compatibel | nee |
| Gereedschapslengte | 120 mm |
| Type zijkniptang | zijkniptang |
| Greep (uitdrukking) | met meercomponentenhulzen |
| Snijwaarde draaddiameter (hard) | 0,6 mm |
| Snijwaarde draaddiameter (medium) | 1 mm |
| Snijwaarde draaddiameter (zacht) | 1,4 mm |
| Type tang | Luchtspitsen |