

Kookplaat programmeerbaar, 240 V / 350°C



De PCT-1000 is een programmeerbare voorverwarmer die gebruikers de mogelijkheid biedt om de warmtecapaciteit te verhogen met een zeer gecontroleerde warmteafgifte. De PCT-1000 kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan processen, waaronder solderen, desolderen en SMD-rework, en biedt dankzij de toegevoegde warmtecapaciteit hogere productiesnelheden bij lagere algemene procestemperaturen.

- Voegt warmtecapaciteit toe en maakt lagere procestemperaturen mogelijk
- Verhoogt de doorvoer en betrouwbaarheid van soldeer-, desoldeer- en SMD-herbewerkingsprocessen
- Vier programmeerbare zones voor tijd en temperatuur om optimale thermische profielen te creëren voor verschillende toepassingseisen
- Opslag voor maximaal vijftig door de gebruiker gedefinieerde profielen voor snelle, eenvoudige instelling
- Door gebruiker selecteerbare regeling van verwarming bij de bron (intern) of bij het doel (extern)
- Gecontroleerde afkoeling voorkomt thermische schokken op printplaat en componenten
- Systeembeveiliging schakelt verwarming automatisch uit wanneer ventilator stopt
- Zeer efficiënte vortexverwarming maximaliseert de aanloop naar temperatuur voor een hogere productiviteit
- Opmerking: Boardhouders zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Nominaal vermogen: 1200 W
- Oververhittingstemperatuur: 25 - 400 °C (77 - 752 °F)
- Verwarmingsmethode: Convectie
- Luchtstroom: 538 l/min (19 cfm)
- Display: LCD, 20 x 4 displaysegmenten
- Bedrijfsmodi: Instellen, Uitvoeren, Handmatig, Actieve instelling
- Afmetingen B x D x H: 203 x 330 x 76 mm (8" x 13" x 3")
- Gewicht: 3,4 kg (7,5 lb)
- Certificering/markering: cTUVus, CE
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: 0 - 50 °C (32 - 122°F)
- Opslagtemperatuur: -10 - 60 °C (14 - 140 °F)
- Lengte netsnoer: 183 cm, 18/3 SJT

Artikelnr.	WL25118
Model	PCT-1000
Fabrikant	OKI
Fabrikant artikelnr.	PCT-1000
GPSR-fabrikantgegevens	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Leveringsomvang	Programmeerbare voorverwarmer Type K T/C Kit Voetschakelaar Stroomkabel Gebruikershandleiding
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	1200 W
Nominaal vermogen	1200 W
Spanning	100 – 240 V
Temperatuurbereik °C	25 – 400 °C
Luchtstroom	538 LPM
Kabellengte	1,83 m
ESD-compatibel	nee