Desoldeerbout voor DI-2A / DD-2A / DM-2A, DR560-A



De DR560 desoldeerbout wordt gebruikt voor het desolderen van componenten met doorlopende gaten en voor het verwijderen van overtollig soldeer na SMD-herbewerking. Hij kan tot 160 W leveren.
Het JBC Most Efficient Soldeersysteem en de zuigkracht van de MSE- of MVE-pompen zorgen voor een optimale kwaliteit van het uitgevoerde werk.
De soldeertank is gemaakt van glas om te zien wanneer hij moet worden gereinigd en wanneer een filterwissel nodig is.
DR560 gebruikt de C560 stiften met een binnendiameter van 0,6 tot 3 mm.

Artikelnr.	**WL25143**
Model	DR560-A
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	DR560-A
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	300 mm
Breedte met verpakking	125 mm
Hoogte met verpakking	65 mm
Leveringsomvang	incl. desoldeerpunt, accessoires en blikken verpakkingen (metaal en glas)
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Nominaal vermogen	75 W
Spanning	24 V
Handstuk (type)	desoldeerbout

Bijpassende standaard	DR-SA
Bijpassende desoldeermond	Serie C560
Matching tips	c560
Bijpassende besturingseenheid	DI-1-Tool Control Unit, DDE-2- Tool Control Unit, DME-4-Tool Control Unit
ESD-compatibel	ja