

Geladen plaatmonitor CPM 74, analoog



- Voor het meten van de effectiviteit van ioniserende apparaten en hun offset spanningen
- Bepaalt de ontladingstijd van een vooraf ingestelde spanningsdrempel tot een lagere spanningswaarde (standaard +/- 1000 Volt tot +/- 100V)
- Meting van het spanningspotentiaal op een geïntegreerde plaaielektrode (150 x 150 mm) door middel van een ingebouwde elektrische veldmeter
- Opslag van meetgegevens in de CPM
- Afneembare plaaielektrode voor aanpassing van de hoogspanningsmeetkop
- Hoogspanningssensorkop voor gelijkspanningsmeting tot 2 kV
- Afmetingen: 15.2 x 15.2 x 15.2 cm (B x H x D)
- Voldoet aan IEC 61340-4-7

Artikelnr.

WL25277

Model

CPM74

Products for the electronic industry



Fabrikant	WARMBIER
Fabrikant Artikel nr.	7100.CPM74
Informatie fabrikant GPSR	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
breedte	152 mm
hoogte	152 mm
diepgang	152 mm
Omvang van de levering	Insteekbare voedingseenheid Aardingsdraad Geleidende draagkoffer Software Certificaat van fabriekskalibratie Gebruiksaanwijzing Duits/Engels
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
normen	IEC 61340-4-7
meetbereik	2 kV
Volgzame ESD	ja