

WR 2000D, digitaal 2-kanaals desoldeerstation, 250 W (300 W)



De reparatieprofessional met 2 kanalen

Eén station voor alle benodigdheden op de reparatiewerkplaats. Unieke compatibiliteit - aansluiting van alle gereedschappen mogelijk. 2 onafhankelijke gereedschapskanalen met automatische gereedschapsherkenning garanderen de gelijktijdige werking van 2 gereedschappen. Alle gereedschap is permanent klaar voor gebruik.

Het Weller reparatiestation WR 2 is een veelzijdig soldeer- en desoldeerstation voor professionele reparatiewerkzaamheden aan elektronische assemblages van de nieuwste technologie in de industriële productietechniek en in de reparatie- en laboratoriumsector. De WR2 heeft twee onafhankelijke gereedschapsspecifieke kanalen met automatische gereedschapsherkenning en -activering. Gelijktijdig solderen en desolderen of solderen en heteluchtsolderen is dus altijd mogelijk. Met uitzondering van de Weller High-Speed Tools kunnen alle soldeergereedschappen zoals soldeerbouten, soldeerbaden,

Products for the electronic industry



desoldeerbouten of heteluchtstrijkers op de reparatiewerkplaats worden bediend.

- met ingebouwde vacuümpomp
- ook aansluiting voor soldeerbout en heteluchtbediening
- Overstroombeveiliging: 1,6 A
- IPC-conform: soldeerstift (punt op de grond) Voldoet aan IPC-J-001
- Max. vacuüm: 0,7 bar
- Weergave: LCD
- geen USB-interface
- Leveringssnelheid: 18 l/min
- Max. Hete luchtstroom l/min (afhankelijk van de schimmel): 10
- Soldeer- en desoldeerbout traploos regelbaar 50°C - 550°C (150°F - 999°F) Instelbaar temperatuurbereik is gereedschapsafhankelijk. WP 80 / WP 120: 50°C - 450°C (150°F - 850°F) WSP 150: 50°C - 550°C (150°F - 950°F) DSX 80 / DXV 80: 50°C - 450°C (150°F - 850°F) HAP 1: 50°C - 550°C (150°F - 950°C) DSX 120: 50°C - 450°C (150°F - 850°F)

Artikelnr.	WL26109
Model	WR 2000D
Modellijn	WR 2
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053379699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	273 mm
Breedte	235 mm
Hoogte	102 mm
Leveringsomvang	1x WR 2 voedingseenheid 1x desoldeerbout DSX 80 1x veiligheidssteun WDH 30 1x desoldeerpistool DX 113HM, buiten/binnen-Ø 2,5/1,2 mm 1x netstekker 1x gebruiksaanwijzing
Lengte in inches	10,75 in
Breedte in inches	9,2 in
Hoogte in inches	4,02 in
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee

Nominaal vermogen	300 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	50 – 550 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 950 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °C	±17 °F
Inbegrepen lade(s)	WDH 30
Inbegrepen desoldeermondstuk(ken)	DX 113HM
Inbegrepen desoldeerbout	DSX 80
Station (type)	desoldeerstation
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Aantal kanalen	2
ESD-compatibel	nee