

1-kanaals soldeer/desoldeerstation, met soldeerbout voor SSC-soldeerstiften



Het MFR-1100 systeem heeft één uitgangskanaal en de hoge prestaties maken het even geschikt voor productiesolderen, rework en SMD rework. Met de mogelijkheid om drie verschillende handstukken aan te sluiten, kan het MFR-1100 systeem gebruikt worden voor een breed scala aan soldeertaken.

- SmarHeat® technologie biedt uitzonderlijke prestaties voor toepassingen met hoge warmtevereisten
- Gelijktijdige enkele of dubbele uitgangen maken het gebruik van één of twee handstukken mogelijk
- Vijf handstukken beschikbaar voor meer soldeertoepassingsoplossingen
- Desolderen (MX-UK5 retrofitset) en nabewerken met één systeem
- Elk handstuk heeft een uitgebreide reeks cartridges of tips voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische handstukken voor veiligheid en comfort van de operator

- Ingangsspanning: 100 - 240 VAC, geaard circuit, 50/60 Hz
- Nominaal opgenomen vermogen: 70 W max.
- Uitgangsvermogen: variabel, 60 W max.
- Uitgangsfrequentie: 450 KHz
- Verwarmingsmethode: Inductie, smartHeatR
- Aansluitingen: Enkele aansluiting
- Afmetingen voedingseenheid B x D x H: 90 x 200 x 152,5 mm (3,5" x 7,9" x 6")
- Gewicht van de voedingseenheid: 2,3 kg (5,05 lb)
- Certificering/labeling: cTUVus, CE
- Piek-tot-aarde potentiaal: < 2 mV
- Piek-aardweerstand: < 2 Ohm
- Gronddetectie: Continu
- Oppervlakteweerstand: 10^5 - 10^9 Ohm
- Open-circuit temperatuurstabiliteit: 1,1 °C (2 °F) in rustige lucht
- Nauwkeurigheid piektemperatuur: Voldoet aan of overtreft IPC J-STD-001 norm
- Lengte netsnoer: 183 cm, 18/3 SJT
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Temperatuur behuizing: 55 °C (131 °F)
- Lengte handstukkabel (soldeerpin): 122 cm (48"), vlamwerend, ESD-veilig
- Handstuk - RF-connector (soldeerbout): 8-pins ronde DIN

Artikelnr.	WL26267
Model	MFR-1160
Fabrikant	OKI
Fabrikant Artikel nr.	MFR-1160
Informatie fabrikant GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
duur	200 mm
breedte	90 mm
hoogte	152,5 mm
Omvang van de levering	1x MFR-PS1100 voedingseenheid 1x handstuk MFR-H6-SSC 1x opslagstandaard MFR-WS2
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
productlijn	MFR-serie
typische lekkageweerstand	10^5 - 10^9 Ohm
frequentie	50/60 Hz

vermogen	70 W
Spanning	240 V
Spanning	100 – 240 V
passende tips	SSC-tips
Uitgangsvoedingsunit	60 W
stationstype	desoldeerstation, soldeerstation
piek-aardeweerstand	< 2 Ohm
Temperatuurstabiliteit °C	+/- 1,1 °C
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
Kabellengte	1,83 m
stroomverbruik	65 W
Volgzame ESD	ja