WX 2020, digitaal 2-kanaals soldeerstation, 200 W (255 W)



Een nieuw tijdperk van solderen
Kostenbesparend omdat slechts één voedingseenheid nodig is voor verschillende toepassingen. Hoge energiebesparing bij gebruik als werkbankregelaar. Lagere bedrijfskosten door langere levensduur van de soldeerstift. Vermindering van nabewerkingen door optimaal gebruik van het gereedschap en de juiste werktemperatuur.

Visuele procescontrole door LED-signaalfunctie
Blauwe LED-ringverlichting (Uit = Uit, Knipperen = Stand-by, Aan = Klaar voor gebruik).

Prestaties op maat
Weller verwarmingstechnologieën leveren nauwkeurig vermogen op aanvraag.

Snelle opwarmtijd
De WX-soldeerbouten worden in een mum van tijd warm en zijn direct klaar voor gebruik.

Temperatuurstabiliteit en nauwkeurigheid

Alle WX-soldeerwerktuigen hebben een temperatuurstabiliteit van ± 2 °C en een temperatuurnauwkeurigheid van ± 9 °C, volgens de IPC-norm.

Intuïtieve bediening
Het robuuste aanraakscherm is een capacitief bedieningspaneel van echt glas. Het is antistatisch en temperatuurbestendig. Het draaiklikwiel met bevestigingstoets maakt een intuïtieve bediening mogelijk.

Enorme energiebesparing
Dankzij een geïntegreerde sensor wordt het WX-gereedschap alleen ingeschakeld als er beweging is. Er wordt energie verbruikt wanneer het gereedschap daadwerkelijk wordt gebruikt. Aangesloten accessoires worden in stand-by modus gezet.
• Display: 255 x 128 dots / achtergrondverlichting
• Zekering T2A
• USB-interface aan de voorzijde voor firmware-update, parametrisering en bewaking; elke standaard USB-geheugenstick past in de USB-interface
• WX-compatibel
• Gelijktijdige werking van 2 soldeergereedschappen

Artikelnr.	**WL26341**
Model	WX 2020
Modellijn	WX 2
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053421399N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	174 mm
Breedte	154 mm
Hoogte	135 mm
Leveringsomvang	1x WX 2 voedingseenheid 2x WXP 120 soldeerbout 2x veiligheidssteun WDH 10 2x soldeerstift XT B, beitelvorm Ø 2,4 mm 1x netstekker 1x gebruiksaanwijzing
Lengte in inches	6,06 in
Breedte in inches	6,85 in
Hoogte in inches	5,31 in

Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Verwarmingsvermogen	255 W
Stroom	200 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	100 – 550 °C
Temperatuurbereik °F	200 – 999 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
Inbegrepen lade(s)	WDH 10
Inbegrepen soldeerpunt(en)	XT B
Inbegrepen besturingseenheid	WX 2
Inbegrepen soldeerbout	WXP 120
Station (type)	soldeerstation
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Aantal kanalen	2
ESD-compatibel	ja