

WR 2, digitale 2-kanaals voedingseenheid, 250 W (300 W)



De reparatieprofessional met 2 kanalen

Eén station voor alle behoeften op de reparatiewerkplaats. Unieke compatibiliteit - aansluiting van alle gereedschappen mogelijk. 2 onafhankelijke gereedschapskanalen met automatische gereedschapsherkenning garanderen de gelijktijdige werking van 2 gereedschappen. Alle gereedschap is permanent klaar voor gebruik.

Het Weller reparatiestation WR 2 is een veelzijdig soldeer- en desoldeerstation voor professionele reparatiewerkzaamheden aan elektronische assemblages van de nieuwste technologie in de industriële productietechniek en in de reparatie- en laboratoriumsector. De WR2 heeft twee onafhankelijke gereedschapsspecifieke kanalen met automatische gereedschapsherkenning en -activering. Gelijktijdig solderen en desolderen of solderen en hetelucht solderen is dus altijd mogelijk. Met uitzondering van de Weller High-Speed Tools kunnen alle soldeergereedschappen zoals soldeerbouten, soldeerbaden, desoldeerbouten of heteluchtstrijkers op de reparatiewerkplaats worden bediend.

- 2 onafhankelijke gereedschapskanalen met automatische gereedschapsherkenning

Products for the electronic industry



- Gelijktijdig gebruik van maximaal 2 gereedschappen
- Overstroombeveiliging: 1,6 A
- IPC-conform: soldeerstift (punt op de grond) Voldoet aan IPC-J-001
- Ingebouwde pomp: Intermitterende werking 30/30 s
- Weergave: LCD
- Potentiële vereffening
- WT-compatibel
- USB-poort

Artikelnr.	WL26390
Model	WR 2
Modellijn	WR 2
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0053377699N
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lengte	280 mm
Breedte	240 mm
Hoogte	103 mm
Leveringsomvang	Controle-eenheid WR 2
Lengte in inches	11,02 in
Breedte in inches	9,45 in
Hoogte in inches	4,06 in
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	300 W
Spanning	230 V
Luchtvolume (max.)	10 l/min
Temperatuurbereik °C	50 – 550 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 999 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Vacuüm	0,7 Bar
Aantal kanalen	2