

## WX 1, digitale 1-kanaals voedingseenheid, 200 W

---



Een klasse apart.

De krachtige, gebruiksvriendelijke WX 1 soldeerstations hebben de wereld van het solderen opnieuw gedefinieerd. De hoogste procesbetrouwbaarheid voor handmatige soldeertaken in de automobiellindustrie, ruimtevaart of medische technologie wordt met deze stations bereikt. Dankzij de intelligente tools kan elk soldeerproces gemakkelijk worden geregistreerd, wat een unieke betrouwbaarheid garandeert. Ondanks alle technologie zijn de toestellen intuïtief en gemakkelijk te bedienen via het aanraakscherm en de taalkeuze.

Visuele procescontrole door LED-signaalfunctie

Blauwe LED-ringverlichting (Uit = Uit, Knipperen = Stand-by, Aan = Klaar voor gebruik).

Prestaties op maat

Weller verwarmingstechnologieën leveren nauwkeurig vermogen op aanvraag.

### Snelle opwarmtijd

De WX-soldeerbouten worden in een mum van tijd warm en zijn direct klaar voor gebruik.

### Temperatuurstabiliteit en nauwkeurigheid

Alle WX-soldeerwerktuigen hebben een temperatuurstabiliteit van  $\pm 2$  °C en een temperatuurnauwkeurigheid van  $\pm 9$  °C, volgens de IPC-norm.

### Intuïtieve bediening

Het robuuste aanraakscherm is een capacitief bedieningspaneel van echt glas. Het is antistatisch en temperatuurbestendig. Het draaiklikwiel met bevestigingstoets maakt een intuïtieve bediening mogelijk.

### Enorme energiebesparing

Dankzij een geïntegreerde sensor wordt het WX-gereedschap alleen ingeschakeld als er beweging is. Er wordt energie verbruikt wanneer het gereedschap daadwerkelijk wordt gebruikt. Aangesloten accessoires worden in stand-by modus gezet.

- meertalige menunavigatie
- hoge functionaliteit
- Geen Stop&Go planken nodig door geïntegreerde gebruikssensor
- Hogere nauwkeurigheid, betere temperatuurstabiliteit dankzij digitale sensorevaluatie in de zuiger
- Zuiger-specifieke parameterinstelling door middel van parametergeheugen in de zuiger
- Visuele verwarmingsbesturing door LED-ringverlichting
- Modern bedieningsconcept
- Robuust aanraakscherm van anstig echt glas
- Intuïtieve bediening door draaiknopwiel Vingergeleiding
- Grafisch LC-display met achtergrondverlichting, 255 x 128 dots
- Temperatuurbereik: Instelbaar 50°C - 550°C (150°F - 999°F) Instelbaar temperatuurbereik is afhankelijk van het gereedschap
- USB: USB-interface aan de voorkant voor firmware-update, parametrisering en bewaking; elke standaard USB-geheugenstick past in de USB-interface
- Potentiële vereffening
- WX-compatibel

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL26691</b>
Model	WX 1
Modellijn	WX 1
Fabrikant	WELLER
Fabrikant Artikel nr.	T0053417399N
Informatie fabrikant GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2

	DE-74354 Besigheim www.weller.eu
duur	174 mm
breedte	154 mm
hoogte	135 mm
Omvang van de levering	Besturingseenheid WX 1
Lengte in inches	6,85 in
Breedte in inches	6,06 in
Hoogte in inches	5,31 in
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
vermogen	200 W
fuseren	T2A
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	100 – 550 °C
Temperatuurbereik °F	200 – 999 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °F	±17 °F
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Temperatuurstabiliteit °F	±4 °F
Aantal kanalen	1